

DAC530III

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Dørkontrollenhet

The global leader in
door opening solutions



DAC30III er både en kommunikasjonsenhet og en intelligent koblingsboks som kan benyttes i et hvilket som helst dørmiljø. Til hver enhet kan man tilkoble solenoidlås, motorlås, el.sluttstykke, kortleser og åpningsknapp.

DAC530III er en Hi-O-enhet som kan tilkobles en Hi-O buss, men den kan også benyttes som en tradisjonell DAC. Den kan da også tilkobles andre enheter som ikke er Hi-O-enheter, slik som solenoidlås, el.sluttstykke, kortleser og åpningsknapp. Hi-O innebærer at enhetene har innebygd prosessor og kan kommunisere med hverandre.

Ved hjelp av Hi-O kan hver enhet tilby intelligent driftsovervåking i sanntid. DAC530III har innebygd styring for Hi-O motorlås, solenoidlås og el.sluttstykke.

DAC530III kan også benyttes som alarm i ARX-systemet via sine normale innganger for dørovervåking og hendelser som genereres av for eksempel en motorlås.

Dersom DAC530III suppleres med et 530III SIO6-4-kort, kan ytterligere alarmgivere kobles til. Via 530III SIO6-4-kortet får man seks seksjonsinnganger og fire utganger, hvorav tre reléutganger med NO/NC-valg, samt en overvåket transistorutgang for sirener.


Tekniske data

- Strømforsyningsspenning 12 – 30 V DC 12-24 AC
- Strømforbruk 40 mA
- Vekt 0,45 kg
- Temperaturområde -10°C til +40°C
Relativ fuktighet: 20-70 %
- Hi-O kryptering
Kryptering: XTEA 128 bits nøkkel
(Extended Tiny Encryption Algorithm)
- Alarmgodkjenning: FG grad 2/3 **
**For alarmgrad 2/3 kreves 530III SIO6-4

Tilleggsopplysninger

- Kapsling PC/ABS

Vi forbeholder oss retten til å korrigere trykkfeil og oppdatere informasjonen etter trykking.



ASSA ABLOY