TrioVing Pando™ Secure

Berøringsfri generisk kortleser

TrioVing®
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions



TrioVing Pando™ Secure er en berøringsfri generisk kortleser som inngår i TrioVings nye generasjon av lesere.

Den er karakterisert av en tidløs og ergonomisk design med utbyttbare deksler som tillater ulike valg av farger. Kortleseren leveres med sort deksel som standart, men har hvit eller sølv deksel som valgfritt alternativ. Man har også muligheten til å bestille kundetilpassede farger*. Kortleseren er tilpasset for både innvendig og utvendig bruk.

Pando Secure støtter flere kortteknologier, som gir optimal mulighet til egendefinert sikkerhet for nettopp ditt adgangssystem. Dessuten kan to kortteknologier håndteres samtidig, som igjen gir muligheten og suksessivt migrere fra eksempelvis MIFARE Classic til MIFARE DESFire EV1, ute å måtte doble adgangskort.

For enkel betjening har leseren strategisk plasserte opplyste symboler for kommunikasjon med brukeren. Grønn og rød indikering for alarmstatus, indikering for gyldig og ugyldig kort, samt indikering for PIN-kode. Tastaturet er bakgrunnsbelyst og tastene er av holdbart rustfritt stål.

Pando Secure er en framtidssikker generisk leser som håndterer 13,56 Mhz teknologier. MIFARE Classic, MIFARE Plus (nivå 1 og 3), MIFARE DESFire EV1, ICLASS og SEOS. Leseren har også støtte for i å kunne oppgraderes til kommende fremtidsrettet 13,56 MHz teknologier.

Pando Secure støtter Hi-O og CL20 kommunikasjon med dørsentraler. Ved hjelp av Hi-O kan hver enhet (leser, lås osv.) tilby intelligent driftsovervåking i realtid. Leseren kan kobles til TrioVings adgangssystem ARX eller RX WEB.

*) Bestilling og produksjon av kundetilpassede farger skjer etter avtale med TrioVing og minimum kvantum kreves.



Indikeringer
- Gyldig kort/brikke og ulåst (valg via DIP, også lydindikering)
- Dørkode
- PIN-kode
- Alarmstatusindikeringer
- Ugyldig kort/brikke (valg via DIP, også lydindikering)
- Tastaturlyd (valg via DIP)

Data
- Driftsspenning: 12-24V DC
- Strømforbruk ved 24V

- MIN 50mA uten bakgrunnsbelysning og ingen dørkode- eller alarmstatusindikering
- Maks 85mA ved bakgrunnsbelysning, dørkode aktiv og konstant alarmstatusindikering

- Vekt: 0,27kg
- Temperaturområde lesere: -25 til +70°C
- Leserteknologi: Generisk 13,56 MHz (MIFARE Classic, MIFARE Plus (nivå 1 og 3), MIFARE DESFire EV1, ICLASS og SEOS
- Kommunikasjon: Hi-O eller CL20
- Kompatibel med: DAC400 og DAC 500-serien, LCU9016, LCU9017 og LCU9101

Materiale
- ABS
- Halon/Halogenfri
- Støpt bunnplate
- Oppfyller kravet til IP54

Øvrig
- Har innebygget sabotasjekontakt mot deksel og vegg
- Rask avlesning
- Belyst tastatur (valgfritt om tastaturbelysningen skal være konstant eller følge kode/PIN- symbolet)
- Leseravstand 30-40 mm med TrioVings anbefalte kort og brikker

Artikkelnummer
- Pando Secure, sort S559685084

Tilbehør
ASSA Pando Securedeksel, sort
ASSA Pando Securedeksel, sølv
ASSA Pando Securedeksel, hvit

CE - kontrollert og godkjent

JAM/CRO/Trykk: BK Grafisk /Arctic Volume White 200g/3000/09.2013/5006327

TrioVing a.s
Moss, Oslo, Bergen, Trondheim
Tlf: 69 24 52 00
E-post: post@trioving.no
www.trioving.no

TrioVing®
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.