
9016III MIO6-6

Tilleggskort til undersentral LCU9016III

ASSA ABLOY
Opening Solutions

The global leader in
door opening solutions



9016III MIO6-6 er et tilleggskort til undersentralen LCU9016III. Til kortet kan man koble slavesentraler, betjeningpanel eller alarmenheter ved bruk av ARX Alarm. 9016III MIO6-6 har seks innganger, fire reléutganger og to overvåkede transistorutganger.

Samtlige innganger er programmerbare og kan fungere normalt åpent eller normalt lukket, dobbeltbalansert med valgfrie motstandsverdier (standard 2K2 ohm). Trippelbalansering er også mulig hvis maskeringsalarm fra detektor benyttes.

9016III MIO6-6 kan håndtere strømsløyfe på samtlige innganger som seriekoblede glassdetektorer og branndetektorer.

Mastersentralen kan håndtere alarm via tilkoblede dørmiljøer direkte fra DAC. DAC530III kan kompletteres med et SIO6-4 kort for å få ytterligere innganger/utganger.

9016III MIO6-6 håndterer også intelligente batteribackuper, hvilket innebærer at man mottar informasjon fra batteribackup i sanntid.

9016III MIO6-6 har to kommunikasjonsporter for tilkobling av alarmenheter, betjeningspanel eller undersentraler (utstyrt med slavekommunikasjon) og en kommunikasjonsport for intelligente batteribackuper.

9016III MIO6-6 kan kompletteres med alarminterface (MIO-LIF01), for å kunne koble til et utvalg av godkjente alarmsendere. Samtlige inn- og utganger har lysdioder for å forenkle installasjon og feilsøking.

Tekniske data

- 6 innganger
- 4 réleutganger
- 2 overvåkede transistorutganger
- AUX 12V DC
- 2 SIO-kommunikasjonsporter
- 1 A-kommunikasjonsport
- 1 glassikring 1A
- Driftspenning 24-28V DC
- Strømforbruk 40 mA
- Vekt 1,998 kg
- Temperaturområde +10° til +40°C
- Luftfuktighet 75 % (ikke kondenserende)
- Miljøklasse 2
- Mål: HxBxD (mm) 500x225x85
- 63 SIO-enheter eller 99 slavesentraler kan tilkobles
- 9016III MIO 6-6-kortet. Maks. 99 enheter totalt til en 9016III MIO 6-6
- Alarmgodkjennelse: FG grad 2/3

JAM/CRO/Trykk: BK Grafisk /Arctic Volume White 200 g/06.2018/6001004

CE-inspected and approved

Vi forbeholder oss retten til å korrigere trykkfeil og oppdatere informasjonen etter trykking.

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Opening Solutions Norway a.s
Tlf: 69 24 52 00
assaabloyopeningsolutions.no

The global leader in door opening solutions