
9016III MIO-Slave

Tilleggskort til undersentral LCU9016III

ASSA ABLOY
Opening Solutions

The global leader in
door opening solutions



9016III MIO-Slave er et tilleggskort til LCU9016III som benyttes for tverrkommunikasjon mellom undersentraler.

9016III MIO-Slave håndterer også intelligente batteribackuper, hvilket innebærer at man mottar informasjon fra batteribackup i sanntid.

9016III MIO-Slave har en kommunikasjonsport for tilkobling av alarmenheter, betjeningspanel eller undersentraler (utstyrt med slavekommunikasjon) og en kommunikasjonsport for intelligente batteribackuper

Tekniske data

- 1 SIO-kommunikasjonsport
- 1 A-kommunikasjonsport
- AUX 12V DC
- 1 glassikring 1A
- Driftspenning 24-28V DC
- Strømforbruk 40mA
- Vekt 0,08 kg
- Temperaturområde -10°C till +40°C
- Luftfuktighet 75 % (ikke kondenserende)
- Miljøklasse 2
- Mål: HxBxD (mm) 500x225x85
- Alarmgodkjennelse: FG alarmgrad 2/3

Tilleggsopplysninger

- SIO Bus2 benyttes ikke

JAM/CRO/Trykk: BK Grafisk /Arctic Volume White 200 g/06.2018/6001005

CE-inspected and approved

Vi forbeholder oss retten til å korrigere trykkfeil og oppdatere informasjonen etter trykking.

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Opening Solutions Norway AS
Tlf: 69 24 52 00
assaabloyopeningsolutions.no

The global leader in door opening solutions