ToConnect 3270

Incedo™ Open dørstyringsenhet

ASSA ABLOY
Opening Solutions



ToConnect 3270

Incedo™ Open dørstyringsenhet som monteres i et dørmiljø og hvor komponenter som elektriske sluttstykker, motorlåser og lesere tilkobles.

ToConnect 3270 har fritt programmerbare inn- og utganger, samt en rekke ulike kommunikasjonsvalg som smart og sikker tilkobling av alle Hi-O enheter, RS485 og oppdateringsfunksjon for offline.

Et Incedo™ Open adgangssystem består av ToConnect 3270 og undersentraler InControl 3270 i kombinasjon.

ToConnect 3270 tilkobles det lokale nettverket og kommuniserer via dette med en InControl 3270 undersentral.

Hva medfølger i esken?

Ved leveranse av ToConnect 3270 inkluderes følgende:

- Kapsling
- ToConnect 3270
- Etikett med MAC-adresse og QR-kode
- URL og QR-kode til den tekniske manualen

Incedo™ Open

Det skybaserte adgangssystemet som åpner opp dører i byggeierens, bedriftens, husvertens, forvalterens og leilighetsinnehaverens liv.


Adgangssystemet Incedo™ Open tilbyr offline- og online-løsninger for dørene. Vi snakker altså om alt fra lesere og porttelefon til digitale sylindre.



Egenskaper og fordeler

- Dørstyringsenhet for én dør som styres av undersentralen InControl 3270.
- Tilkobles datanettverk.
- Konfigureres i Incedo™ Open via WEB.
- AES-kryptert kommunikasjon med InControl 3270.
- Integrert switch og ekstra RJ45 port for tilkobling av eksempelvis annen ToConnect 3270 dørstyringsenhet eller WellCom 4707 porttelefon..
- Kan spenningsmates direkte med 24 VDC eller via PoE.
- I/O: 3 innganger, 2 utganger.
  - Inngangene er dobbeltbalanserte.
  - Utgangene er reléer, maks. 28 V, 1 A.
- Sikret 12 Volt (1,6 A) utgang til eksterne enheter.
- Kan håndtere lesere med protokoll Aptus485 (Öppna) eller ASSA485 (Pando™).
- Støtter Hi-O kommunikasjon i dørmiljøet (Pando™-lesere, sluttstykker, motorlåser og andre Hi-O enheter).
- Støtter I/O til eksempelvis sirene, konvensjonelle elektriske låsenheter, ekstern alarm, åpneknapp.
- Porttelefonen WellCom 4707 tilkobles samme lokale nettverk og kan låse opp dør med ToConnect 3270. Oppringing til beboere via ASSA ABLOYs telefoni-server.
- I/O kan utvides med ekspansjonskortet 400RC64 for 6 utganger og 4 innganger ekstra.

Spesifikasjoner	
ELEKTRISKE DATA	
Spenningstilførsel	17 til 30 VDC. En rippelfri DC spenningskilde med batteri-backup anbefales.
Internt strømforbruk	Ved 27,8 V: 96 mA til 120 mA
PoE	PoE+ 30 W IEEE 802.3af/at
Utgangseffekt	12 til 14 VDC, maks. 1,6 A
DRIFTSMILJØ	
Kapslingsgrad	IP44
Temperatur	+5 til +40 °C
Relativ fuktighet	5 % til 95 %
TRANSPORT OG LAGRINGSMILJØ	
Temperatur	-50 til +70 °C
Relativ fuktighet	5 % til 95 %
MÅL (kapsling)	
Høyde	182 mm
Bredde	182 mm
Dybde	46 mm



THB/NO/161120/R666200085

ASSA ABLOY Opening Solutions Norway AS
Tlf 69 24 52 00
assaabloyopeningsolutions.no

ASSA ABLOY
Experience a safer and more open world