

WellCom 4707

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Incedo™ Open porttelefon og adgangsenhet



WellCom 4707

Incedo™ Open universelt utformet porttelefonetablå med integrert leser for adgangskontroll. Porttelefonen WellCom har ikke bare et tidsriktig utseende og veileder dine gjester. Tablået er også utstyrt med en rekke finesser som kamera og nærhetssensor.

I tillegg har tablået en stor og tydelig skjerm, navigeringsknapper, bakgrunnsbelyste taster og en RFID-leser med offline oppdateringsfunksjon av MIFARE® DESFire® applikasjonskodete adgangskort og -brikker.

WellCom 4707 kobles til Incedo™ Open via IP Ethernet LAN. Hvert Wellcom 4707-etablå krever en InControl 3270.

Hva medfølger i esken?

Ved leveranse av WellCom 4707 inkluderes følgende:

- Porttelefonen WellCom

Incedo™ Open

Det skybaserte adgangssystemet som åpner opp dører i byggeierens, bedriftens, husvertens, forvalterens og leilighetsinnehaverens liv.

Adgangssystemet Incedo™ Open tilbyr offline- og online-løsninger for dørene. Vi snakker altså om alt fra porttelefon og lesere til digitale sylindere.



Egenskaper og fordeler

- Porttelefon og adgangsenhet
- Aluminiumskonstruksjon
- Robust design mot vandalisme
- For utenpåliggende montasje
- Fargeskjerm 4,3 "
- Navigeringsknapper
- RFID-leser med tastatur
- Bakgrunnsbelyste taster
- Integrert kamera*
- Nærhetssensor som tenner lyset i skjermen
- Telefonoppringing**
- Velg hvem som skal ringes opp i liste på skjermen
- Leser MIFARE® DESFire® berøringsfrie adgangskort og -brikker kodet for Aperio® Offline
- Integrert summer (ingen funksjon ennå)
- WellCom programmeres i Incedo™ Open
- Oppringingsnumre og navn administreres i Incedo™ Open
- Opp til 1 000 nordiske telefonnumre per WellCom 4707
- Kryptert kommunikasjon
- Språkstøtte med opp til to samtidige språk***

* Krever tjenesten Incedo Open WellCom Camera

** Krever tjenesten Incedo Open Tele

*** Engelsk og svensk per dags dato

Spesifikasjoner

ELEKTRISKE DATA

Spenningstilførsel	12 til 24 VDC
Strømforbruk	Ved 12 V: 150 til 800 mA Ved 24 V: 80 til 400 mA
Effektforbruk	Maks: 9,2 W Min: 1,9 W

DRIFTSMILJØ

Temperatur	-25 til +70 °C
Relativ fuktighet	10 % til 100 %
Kapslingsgrad	IP54

TEKNISKE DATA

Nettverkstilkobling	IPv4, Ethernet, DHCP eller statisk IP konfigurasjon som tilvalg.
Tilkobling	Skruterminaler
Dørstyring	Via undersentralen InControl 3270
Maks telefonnumre	1 000 (per InControl 3270)
Opplåsing av dør	• Med adgangsbrikke eller adgangskort. • Fra beboerens telefon under en pågående samtale fra WellCom-tablået (krever DTMF). • Fra mobil-app.
Kortteknologier	MIFARE® DESFire®

MÅL

Høyde	243 mm
Bredde	117 mm
Dybde	22 mm
Vekt	0,73 kg
Skjermstørrelse	4.3 "
Monteringshøyde	Bakplatens nedre kant: 1000 mm

THB/NO/071220/R666600084

ASSA ABLOY