
ASSA ABLOY
ARX Power 9101S

ARX sentralenhet med innebygd batteribackup

ASSA ABLOY
Opening Solutions



ASSA ABLOY ARX Power 9101S er en kompakt alt-i-ett-enhet løsning for mindre satellittinstallasjoner med ARX Sikkerhetssystem. Enheten inneholder i tillegg til batteribackup også en sentralenhet 9101 for én kablet dør, SIO6-4 for seks alarminnganger og støtte for virtuelle alarmseksjoner. Innebygd alarmoverføring direkte fra sentralenheten opptil alarmgrad 2. ARX Power 9101S har ferdige monteringsplasser for utvidelse av et stort utvalg av kort, DAC, SIO og LCU9101, ARX Power Fuse 05. Se side to for mer informasjon informasjon.

Enheten gjenspeiler ARX Powers diskré, stilige design. med en passiv konstruksjon som leder varme uten vifter, noe som gjør den fullstendig stille. Stor designfokus er lagt på installasjonsvennlighet med for eksempel romslig kabinett for enkel kabelhåndtering og godt planlagte kabelgjennomføringer. Ved å kombinere ARX hardware og batterbackup i samme kabinett spares plass, forenkler installasjon og gir en kostnadseffektiv løsning både til materialer og arbeidsinnsats.

ARX Power 9101S er alarmgodkjent opp til alarmgrad 2 og oppfyller elektrisk sikkerhetsstandard EN 62368-1.

Feilalarm fra batteribackup blir slått på fra balanseringskort på strømforsyning til valgfri inngang. ARX Power har også kommunikasjon fra batteribackup opptil alarmgrad 2, som kobles til ARX alarmbuss.

Det er også lagt ekstra vekt på å designe enheten til kunne erstatte eksisterende foreldet system så enkelt som mulig system.

ARX Power 9101S har beskyttelse mot overbelastning, overspenning, høy temperatur, kortslutning og dyp utladning. Det er plass opptil 2stk 20Ah batterier og kan utvides om nødvendig med batteriskap i samme formfaktor - ARX Power Skap som rommer opptil 2stk ekstra 20 Ah batterier.

Enheten montert enkelt på vegg.

Data

- Driftsspenning: 230 V AC
- Inngangsstrøm: 1,7A ved 230V AC
- Eget forbruk:
- Nettdrift: 261mA
- Batteridrift: 251 mA
- Utgangsspenning: 27,3 V DC
- Kontinuerlig last: 4A
- Batteri: UPLUS: 2stk 20Ah12V
- 4CL-20 kommunikasjonsporter
- 1RS-485 kommunikasjonsinngang
- Ethernet-tilkobling
- 1 utgang watchdog
- 7 alarminnganger
- 5 reléutganger
- 1 overvåket transistorutgang
- 1 dør for inn/ut leser med alarmstyring
- 1 Hi-O kommunikasjonsport
- 1 CL20 kommunikasjonsport
- Temperaturområde + 5 ° C til + 40 ° C
- Relativ fuktighet 75%
- IP-klasse 30 - kun innendørs

Mål og vekt

- Bredde: 444mm
- Høyde: 366mm
- Dybde: 108mm
- Vekt: 5,58kg uten batterier


Artikkelnummer

• ARX Power 9101S	S55299101165S

Tilbehør

• ARX Power Firmware Kit	S55299300100
• ARX Power Skap	S5529X00B165
• ARX Power Fuse 05	S5529X00F160
• LCU9101IV WOB	S58910142085WOB
• DAC530III	TO515DAC530
• SIO6-4	S5566512N160
• SIO12-3WOB	S5890167N085WOB
• SIO2-16	S5590169N085
• UPLUS 12V, 20Ah, 10-12 år	S511104084

ARX Power 9101S



ASSA ABLOY Opening Solutions Norway AS
Tlf 69 24 52 00
assaabloyopeningsolutions.no

ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

JAM/SMG/0421/6001129